

Színpadtechnikai rider

Mikrofonok:

- 2 db AKG C525S kondenzátor mikrofon
- 2 db AKG D7 dinamikus referencia mikrofon
- 2 db Behringer C2 kondenzátor mikrofon (párba válogatva)
- 1 db Boston (Gatt Audio) DKIT-7 dobmikrofon készlet (7 részes szett)
- 1 db dbx RTA-M mérő mikrofon (dbx DriveRack PA2-höz)
- 2 db Rode M3 kondenzátor mikrofon
- 1 db Rode NT2A nagy membrános kondenzátor mikrofon
- 3 db Shure SM58LCE dinamikus mikrofon
- 2 db Shure SM57LCE dinamikus hangszer mikrofon
- 2 db SoundKing EH205 dinamikus mikrofon

Keverőpultok:

- 1 db Soundcraft Spirit Live4 24 – 32 csatornás analóg keverő (24 monó + 4 sztereó)
- 1 db Studiomaster Session Mix 12-2R Gold – 12 csatornás analóg keverő (12 monó)

Erősítők:

- 1 db Hi-Tech Audio HA600Pro – 2 x 600 Watt @ 4 ohm végfok
- 1 db ProTone (Musical-Voice) PLA1200 – 2 x 600 Watt @ 4 ohm „D” osztályú végfok
- 1 db ProTone (Musical-Voice) PLA1600 – 2 x 800 Watt @ 4 ohm „D” osztályú végfok
- 1 db Phonic XP3000 – 2 x 1100 Watt @4 ohm végfok
- 2 db RH Sound SP1600 – 2 x 800 Watt @ 4 ohm végfok

Hangfalak:

- 2 db Porkoláb Audio 18” Szub – 800/1200 Watt (RMS/Peak) @ 8 ohm FOH szub – 18” driver
- 2 db VX Audio T15P400-8 – 400 Watt @ 8 ohm FOH top – 15” driver + 1” tölcséres magas
- 2 db VX Audio M15P400-8 – 400 Watt @ 8 ohm kontroll – 15” driver + 1” tölcséres magas
- 4 db Omnitronic M1220 – 300 Watt @ 8 ohm kontroll – 12” driver + 1” tölcséres magas
- 4 db RH Sound 12/2/400P – 400 Watt @ 8 ohm FOH top / kontroll – 12” driver + 1” tölcséres magas
- 2 db RH Sound 15/2/400P – 400 Watt @ 8 ohm FOH top / sidefill – 15” driver + 1” tölcséres magas

Effektek:

- 1 db Alesis NanoVerb – sztereó vokál multi-effekt processzor
- 3 db Behringer Autocom Pro MDX1400 – 2 csatornás kompresszor/limiter/expander/gate
- 1 db Behringer DSP8000 – 2 csatornás sztereó digitális equalizer
- 1 db Behringer Multicom Pro-XL MDX4600 – 4 csatornás kompresszor/limiter/expander/gate
- 1 db dbx 166XL – 2 csatornás kompresszor/limiter/gate
- 1 db dbx 266XL – 2 csatornás kompresszor/gate
- 1 db dbx DriveRack PA2 - rendszerprocesszor
- 1 db Dynacord EQ2215 – 2x15 sávós grafikus equalizer
- 1 db T.C. Electronic D-Two Digital Delay – programozható sztereó digitális visszhang processzor

Egyéb:

- 1 db Behringer Tube Ultragain MIC200 – Audiophile csöves előfok
- 4 db Behringer Ultra-DI DI600P – passzív DI-Box
- 1 db Lexicon Alpha Studio – hangkártya
- 1 db Palmer PAN01 – passzív DI-Box

LED wash (derítő) reflektorok:

- 2 db 4x18W RGBAW+UV COB LED robot lámpa, DMX
- 6 db 3x8W RBGW COB LED, DMX
- 2 db VX Light LED100WW – 100 Watt LED, meleg fehér (~3200K) + színszűrők, DMX
- 2 db VX Light LED100CW – 100 Watt LED, hideg fehér (~7000K) + színszűrők, DMX

LED spot (folt) reflektorok:

- 4 db Eurolite PAR16 lámpatest + CREE GU10 12Watt (4x3W) hideg-fehér (6500K) LED
- 1 db VX Light LED144RGB – 144 db 5 mm LED-del szerelt RGB reflektor, DMX
- 2 db 86 db 5mm LED, RGB-LED reflektor, DMX
- 1 db American DJ Pinspot LED Spotlight – 3W hideg-fehér LED-del szerelt spot reflektor
- 4 db LED Pinspot 10W RGBW DMX – 10 Wattos RGBW LED-del szerelt spot reflektor, DMX
- 4 db LED Pinspot 3W BL – 3 Wattos kék LED-del szerelt spot reflektor
- 4 db LED Pinspot 3W WH – 3 Wattos fehér LED-del szerelt spot reflektor

Halogén wash (derítő) reflektorok:

- 6 db Eurolite PAR56 Alu – 300W derítő lámpa, szilánk ráccsal és színszűrőkkel
- 4 db 500 Wattos wash halogén reflektor (színszűrő nélkül)
- 2 db 150 Wattos wash halogén reflektor (színszűrő nélkül)

Dekorációs fények:

- 2 db 8W LED UFO – 48 db 5 mm LED, RGB-LED fény-effekt
- 4 db 1m RGB LED szalag, opál fedelű alumínium profilba szerelve
- 2 db 5m RGB LED szalag
- 2 db 5m hideg fehér LED szalag
- 1 db 5m meleg fehér LED szalag
- 1 db 5m piros LED szalag
- 1 db 5m sárga LED szalag
- 1 db 5m zöld LED szalag

Egyéb fény/effekt:

- 1 db zöld lézer – 5mW teljesítményű lézer, 3 motoros, DMX
- 1 db InvoLight FM900DMX – 900 Wattos füstgép, DMX

Dimmerek, switcherek:

- 1 db Eurolite ERX4 – 4 csatornás DMX switcher, DMX
- 2 db Showtec MultiDim MKII – 4 csatornás dimmer, DMX

Fény vezérlők:

- 1 db DMX-RGB LED szalag vezérlő
- 2 db OpenDMX USB-DMX interface számítógéphez (512 csatorna / egység, szoftver: QLC+)
- 2 db RGB LED szalag vezérlő, vezeték nélküli távirányítóval

Egyéb fénytechnikai eszközök:

- Chauvet DJ Data Stream 4 – 4 utas izolált DMX splitter

Számítógép (fény vezérlés, hang lejátszás, videó vetítés, stb.):

- 1 db DELL Latitude D420 laptop Ubuntu Linux 16.04 operációs rendszerrel
- 1 db HP EliteBook 2170p laptop Ubuntu Linux 18.04 operációs rendszerrel
- 1 db DELL Latitude E7440 laptop Ubuntu Linux 18.04 operációs rendszerrel

Kivetítők:

- 1 db Sanyo PLC-XU50 projektor